TD 16
TELESCOPICHE DIESEL

GENIE S45

NOVITAL

Altezza massima di lavoro	15,72
Altezza piano calpestio	13,72
Sbraccio orizzontale di lavoro	11,21
Sbraccio sotto il livello del suolo	1,5
A Lunghezza cesta	0,76
B Larghezza cesta	1,83
C Altezza – a riposo	2,49
D Lunghezza – a riposo	8,48
E Larghezza (con ruote standard)	2,30
F Interasse	2,20
G Altezza da terra – centro macchina	0,32

Portata	227 Kg
Rotazione della torretta	360° continui
Rotazione della cesta	160°
Rotazione jib verticale	135°
Ingombro di coda	0,86
Velocità di traslazione – macchina ripiegata	7.7 km/h
Velocità di traslazione - macchina alzata	1,1 km/h
Pendenza superabile – macchina ripiegata	30%
Raggio sterzata - interno	2
Raggio sterzata - esterno	4,78
Comandi	12 V DC proporzionali
Pneumatici	12-16.5 NHS

Motore	Ford DSG 423 4 cylinder petrol/LPG 75 hp (56 kW) Deutz D 2011 LO3i cylinder diesel 48 hp (36 kW) Perkins 404D-22 4 cylinder diesel 51 hp (38 kW)
Unità di potenza ausiliaria	12 V DC
Capacità serbatoio idraulico	170 L
Capacità serbatoio carburante (diesel)	76 L

Peso	6,709 Kg